

# Grafikai anyagleadás

Pár százalékos telítettségű (< 10) színátmeneteket lehetőleg kerüljük. Egyéb színátmenetek esetén a 300 dpi-re raszterizált gradienseket küldjön.

Világos színeket ne hagyjunk overprinten (felülnyomás), mindig knockoutra (kiütés) legyen állítva. Ha fehér objektumot overprintre állítunk, a gép a papír színét próbálja majd "rányomni" a nyomatra, vagyis 0 fedettséget fog nyomtatni (azaz, az így megtervezett grafikai elem nem fog megjelenni a nyomaton). Fekete szövegek esetén ne állítsunk négy színből álló feketét, és tanácsos a felülnyomást (overprint) beállítani, bár ezt általában 90% telítettség fölött automatikusan elvégzi a gép is.

Layeres PDF-nél (általában Photoshopból mentett) mindig olvasszuk össze a rétegeket. Az egymásra helyezett, effektezett layerek hibát okozhatnak ripelésnél. Kitarakhatnak egymásból részeket, illetve megváltozhat az objektum színe az egymás felett lévő rétegeknél.

Ha telített fekete flekket szeretne nyomtatni, javasoljuk a **c:20 m:20 y:20 k:100** beállítást, de mindenképp konzultálni kell a gépmesterrel.

Kifutós anyag esetén körbe **3-5 mm** ráhagyást kérünk a grafikára.

Amennyiben lehet, pdf formátumban kérjük az anyagot, nyitott forrásfájlok kezeléséért (corel, ai, psd) nem vállaljuk a felelősséget.

## Stancrajzot többféleképpen is leadhat:

- Egyből ráteheti a nyomtatandó anyagra, de ilyenkor felülnyomott direktszínként (spot) vektorosan, hogy mi azt separálni tudjuk;
- a pdf egy külön oldalán;
- külön fájlban;
- bármelyik esetben **100 % fedettséget** állítson.

Fontos, hogy a dokumentum vágott mérete (trim box) és a stancszerszám mérete megegyező legyen.

**Anyag fogadása:** CD, DVD, USB drive, e-mail, ftp. Fogadott file formátumok: PS, PDF.

Nyitott állományokat operátori díj ellenében tudunk feldolgozni. Ezeknél az anyagoknál a használt **fontokat** és **képeket** kérjük csatolni, vektorgrafikus program esetén a fontot legörbézni.

A képként leadott anyagok (TIFF, JPEG, PSD) végső méretét kérjük megadni (vágott és kifutó méret), levilágításra szánt anyag esetén a kép legyen **CMYK, 300 dpi**.

## A PS, PDF fájlok leadásával kapcsolatos legfontosabb tundiivalók:

- A PS, PDF beágyazott fontokat tartalmazzon.
- Az oldalakat vágójellel (szükség esetén hajtás-, biegelés-, perforálás jelekkel) kérjük ellátni.
- A forrásfájlok mérete egyezzen meg a tényleges vágott mérettel.
- Lehetőleg Level 2-es PS fájlokat kérünk.
- A fájl nevében ne használjon ékezeteket.
- Mindig High Quality beállítással mentett PDF-et küldjön.
- Kompozit (CMYK) anyagoknál kerülje az ICC profile használatát (ez sokszor a nem megfelelő disztillálásnál kerül rá).
- Minden oldalt, álló pozícióban, nem elforgatva kérünk elmenteni.
- Kilövésre, nyomtatásra szánt anyagoknál kérjük, mellékeljenek forgatót.
- Szeparált file-t kerüdjük.
- Digitális nyomtatáshoz csak kompozit anyagot tudunk feldolgozni.
- Csak a ténylegesen nyomásra kerülő színek legyenek az anyagban, a felesleges direkt színeket kérjük CMYK színrendszerbe átalakítani.
- A többoldalas anyagokat lehetőleg egy pdf-ben küldjék.
- Ha a kiadvány üres oldalakat tartalmaz, kérjük jelezze felénk.
- Az anyagot szóló oldalakként és ne oldalpárban kérjük menteni (kivételt képez, ha azok kilövés szerintiek).
- Az anyagokat fekete felülnyomás beállítással világítjuk, ettől eltérő kívánságát kérjük jelezze.

FTP szerverre feltöltött anyagról kérjük értesítsen bennünket telefonon vagy e-mailben.